


Product 8143 ELS-VNC 60

**Image**



**Characteristics**



**Properties**

Ref.no.	8143 - 012	
Model	ELS-VNC 60	
Description	Ventilatoreinsatz mit Fassade, codierb. Nachlauf, Intervall V = 60 cbm/h	
Actual pressure	static	
Actual volume		
Max. Vol.	60 m³/h	
Speed	1064 min-1	
FLC un-controlled	0.13 A	
STC un-controlled		
Power	18 W	
Voltage	230 V / 1 ph / 50 Hz	
Max.temp.		
Wiring diagram no.	881	
Weight	1.85 kg	
Delivery time	Ex stock	
<b>Acoustic data:</b>		
Sound in-duct	31 in 1 m	
Case breakout		
<b>Intake</b>	<b>Hz</b>	<b>Total 125 250 500 1k 2k 4k 8k</b>
Lwa Intake	dB(A)	39 0 0 0 0 0 0
Lwa Extract	dB(A)	0 0 0 0 0 0 0
Lwa Breakout	dB(A)	0 0 0 0 0 0 0

## Description

ELS-VNC 60

Ventilatoreinsatz mit Fassade,  
codierb. Nachlauf, Intervall  
V = 60 cbm/h

Fan unit  ultraSilence  with codable overrun and electronic interval timer, with 60 m<sup>3</sup>/h air flow volume

Spiral housing with aerodynamic and acoustically optimized radial impeller, high pressure reserve and low noise level. Noise control according to DIN 4109 T.2.

Fan unit insertion without using tools with simultaneous electrical connection of quick plug connector.

Energy saving motor in enclosed aluminium cast casing. Maintenance-free ball bearings for 40.000 operation hours.

Flat, elegant, room-sided facia  several times design awarded  made from high quality polymer, white.

Air filter (class G2) as permanent filter (dishwasher resistant) behind the hinged, compact facia.

The built-in filter change display indicates when filter needs cleaning.

### Control:

As and when required, via standard on/off switch (parallel with room light) with codable overrun timer: run on time 6, 12, 18, 24 min., delayed start 0 or 45 sec, intervals 4, 8, 12, 24 hrs. The interval function can be deactivated with an additional switch.

### Performance:

Regular air flow volume = 60 m<sup>3</sup>/h at 260 Pa pressure reserve

### Noise:

Sound pressure level at AL = 10 m<sup>2</sup> = 35 dB(A)

Sound power level 39 dB(A)

















### Protection to:





IP X5 (hose-proof), insulated, suitable for use in zone 1 of bathrooms

### Electrical data:


230 V, 50 Hz, 18 W, electrical power supply: NYM-O, 3x1,5 mm<sup>2</sup> ( 4X1,5 mm<sup>2</sup> for deactivation of interval function)

## Accessories

Image	Ref.no.	Model	Description	Group
	8190	ELF-ELS	Ersatz-Luftfilter zu ELS-V Dauerfilter waschbar 1 Satz = 2 Stück	A
	557	ELF-ZS / ELF-ZA	SPARE FILTERS FOR ELS-ZA CONTENTS: 5 PCS	A
	8193	ELS- AGR	Spacer frame for flush mounted casings	B
	8185	ELS- ARS	Umbauset für Ausblas rück- seitig, zu ELS-GU/-GUBA. Umlenkstück und Nieten	B
	8127	ELS- GAP	Aufputzgehäuse	B
	8128	ELS- GAPB	Aufputzgehäuse mit Brandschutzabsperriklappe K90	B
	8111	ELS-GU	Unterputzgehäuse universal ohne Brandschutz	B
<b>Additional part to product 8111:</b>				
	7328	ELS-APASA	Surface-mounted adapter with side discharge for ELS-GU and ELS-GUBA casing	B
	8112	ELS- GUB	UP-Gehäuse mit Brandschutz- absperriklappe und ummantelung K90	B
	8114	ELS- GUBA	Unterputzgehäuse mit Brand- schutzabsperriklappe K90	B
<b>Additional part to product 8114:</b>				
	7328	ELS-APASA	Surface-mounted adapter with side discharge for ELS-GU and ELS-GUBA casing	B
	8113	ELS- GUBR	UP-Gehäuse mit Brandschutzab- sperrklappe, -ummantelung K90, Ausblas rückseitig	B
	8116	ELS- GUBRZL	UP-Gehäuse mit Brandschutzab- sperrklappe, -ummantelung K90 Zweit. links, Ausbl. rückstg.	B
	8118	ELS- GUBRZR	UP-Gehäuse mit Brandschutzab- sperrklappe, -ummantelung K90 Zweit. rechts, Ausbl. rückstg	B
	8115	ELS- GUBZL	UP-Gehäuse mit Brandschutzab- sperrklappe u. -ummantelung K90, Zweitraumanschluß links	B
	8117	ELS- GUBZR	UP-Gehäuse mit Brandschutzab- sperrklappe u. -ummantelung K90, Zweitraumanschluss rechts	B
	8188	ELS-MB	Montagebügel für Vorwand- Integration von UP-Gehäusen	B
	8187	ELS- MHU	Universal mounting bracket	B
	8189	ELS-VA		B

			Vorwandadapter zu raum- seitigen UP-Gehäuseeinschub in beplankte Wände u. Schächte	
	8191	ELS-WCS	WC-Anbindungsset bestehend aus Winkel, Stufenstutzen, Verschlussdeckel. Zu ELS-GU/-GUBA	B
	8184	ELS-ZAS	Zweitraum-Anschlußstutzen zu ELS-GU/-GUBA und -GBU..Z..	B
	8186	ELS-ZS	Zweitraumset bestehend aus Absaugeinheit, und Zweitraumanschluss-Stutzen	B
<b>Additional part to product 8186:</b>				
	3042	ELF-DLV 100	Spare filter 1 set = 5 pcs G2-flter	A

Wiring diagram



**Dimensions**

