




■ Usmerjevalnik zraka za hrbtni izpuh

Tip **ELS-ARS**

Kat. št. 08185

Izpušni nastavek lahko namestite tudi na hrbtno stran podometnih ohišij ELS-GU in ELS-GUBA brez vpliva na požarno zaščito.

Za neslišno usmeritev zračnega toka se uporablja ELS-ARS, ki je namenjen namestitvi na izpušni del motornega dela ventilatorja.




Dimenzije v mm

■ Komplet za odzračevanje sosednjega prostora

Tip **ELS-ZS**

Kat. št. 08186

Komplet sestoji iz pločevinaste komore z nastavkom za cev $\varnothing 75/80$ mm in nastavljive maske v enakem dizajnu kot ventilator. Maska je v alpsko beli barvi, izdelana iz umetne mase in omogoča zajem zraka z vseh strani. Pod masko je preprosto dosegljiv G3 filter. V kompletu je tudi priključek za na ohišja ELS-GU in ELS-GUBA.




Dimenzije v mm

■ Nastavek za sekundarno odzračevanje

Tip **ELS-ZAS**

Kat. št. 08184

Dodatni sesalni priključek za ohišja ELS-GU in ELS-GUBA. Namenjen je odzračevanju sosednjega prostora z uporabo cevi $\varnothing 75/80$ mm.




Dimenzije v mm

■ Set za odzračevanje WC-školjke

Tip **ELS-WCS**

Kat. št. 08191

Set za sočasno odzračevanje WC-školjke; mogoč priklop na ohišja ELS-GU in ELS-GUBA. Povezovalna cev med izplakovalnim kotličkom in WC-školjko se poveže neposredno z ELS podometnim ohišjem. V sklopu dobave je priključna rozeta, 90-stopinjsko koleno $\varnothing 50$ mm in 2 redukcijska kosa $\varnothing 40$ in $\varnothing 30$ mm.



Dimenzije v mm

■ Univerzalna montažna konzola

Tip **ELS-MHU**

Kat. št. 08187

Praktična montažna konzola za podometna ELS ohišja, za montažo v inštalacijskem jašku. Prvenstveno je namenjena za montažo požarnih ELS podometnih ohišij. Primerna za montažo ohišja na steno ali strop. Omogoča vgradnjo ohišja po višini, globini in pod pravim kotom. Kompatibilno z vsemi ELS podometnimi ohišji.




Dimenzije v mm

■ Montažna konzola

Tip **ELS-MB**

Kat. št. 08188

Konzola je namenjena za lažjo montažo ELS podometnih ohišij v mavčno-kartonske konstrukcije. Preprosto jo je pritrditi na hrbtno stran ohišja z uporabno vijakov s šesterkotno glavo. Uporablja se v kombinaciji z elementi mavčno-kartonskega sistema.



Dimenzije v mm

■ Okvir za lažjo vgradnjo v mavčno-kartonsko ploščo

Tip **ELS-VA**

Kat. št. 08189

Omogoča frontalno montažo podometnega ELS ohišja v mavčno-kartonski strop ali steno. Namenjeno predvsem poznejši vgradnji podometnega ohišja. Okvir se privijači na ohišje s priloženimi vijaki.