


NOVO




Dimenzije v mm

NOVO




Dimenzije v mm


NOVO




Dimenzije v mm



Dimenzije v mm



Dimenzije v mm



Z-41.3-368

■ Dodatek za nadometno vgradnjo podometnega ELS ohišja

Tip	ELS-APASA
Kat. št.	07328

Sekundarno ohišje je izdelano iz debele pločevine, prašno barvano na alpsko belo. Z notranje strani je dodatek obložen z zvočno izolacijo, omogoča pa bočno namestitev izpušnega priključka. Namenjeno za podometna ohišja ELS-GU in ELS-GUBA.

■ Okvir za potopljeno vgradnjo

Tip	ELS-VSR
Kat. št.	07322

Izdelan iz prašno barvane pločevine v alpsko beli barvi. Omogoča potopljeno vgradnjo dekorativne maske, primerno za podometna ohišja ELS-GU in ELS-GUBA.

■ Podometno polnilo

Tip	ELS-UPA
Kat. št.	07332

Uporablja se, kadar je ELS-GU ali ELS-GUBA ohišje vgrajeno pregloboko. Polnilo zapolni režo (največ 50 mm) med podometnim ohišjem in mavčno-kartonsko ploščo.

■ Dekorativni okvir

Tip	ELS-AGR
Kat. št.	08193

Zakrije do 15 mm ohišja ali vgradnega okvirja ELS-VA, kadar ta ni vgrajen dovolj globoko in štrli v prostor. Dekorativni okvir se preprosto vgradi med površino stene ali stropa in notranjo masko ventilatorja brez neposrednega pritiranja na površino.

■ Polnilo za masko

Tip	ELS-PB
Kat. št.	08194

Namenjo zapolnitvi špranje med ohišjem in površino mavčno-kartonske plošče. Še posebej uporabno pri poznejši suhomontažni vgradnji, kadar med izrezom v mavčno-kartonski plošči in ohišje ostane špranja. Polnilo se preprosto vstavi med površino stene ali stropa in notranjo masko ventilatorja brez neposrednega pritiranja na površino.

■ Požarne lopute

Glavni vod Ø 100 mm		Glavni vod Ø 160 mm	
Tip	ELS-D 100	Tip	ELS-D 160
Kat. št.	00270	Kat. št.	00187
Glavni vod Ø 125 mm		Glavni vod Ø 180 mm	
Tip	ELS-D 125	Tip	ELS-D 180
Kat. št.	00185	Kat. št.	00188
Glavni vod Ø 140 mm		Glavni vod Ø 200 mm	
Tip	ELS-D 140	Tip	ELS-D 200
Kat. št.	00186	Kat. št.	00271

Kadar se na meji požarnega sektorja uporabljajo požarne lopute, ostale požarno odporne ELS komponente niso potrebne. V kombinaciji s temi požarnimi loputami lahko uporabimo običajna podometna ali nadometna ohišja (ELS-GU ali ELS-GAP). Tudi povezovalni vodi med ventilatorjem in glavnim vodom so lahko iz cenovno ugodne aluminijaste fleksibilne cevi.