


Dimenzije v mm

#### ■ Stikalo za vklop in izbiro hitrosti

Tip	<b>DSEL 2</b>
Kat. št.	01306
Ventilator	izbor na straneh 22–25

Izbirno stikalo za preklop med dvema hitrostma delovanja s položajem za izklop. Okvir in tipki so izdelani iz bele plastike. Stikalo je namenjeno vgradnji v podometno dozo Ø 60 mm. Stopnja zaščite IP 30, napajanje 230 V, 50/60 Hz, največji dovoljeni tok 3 A.



Dimenzije v mm

#### ■ Stikalo za vklop in izbiro hitrosti

Tip	<b>DSEL 3</b>
Kat. št.	01611
Ventilator	izbor na straneh 22–25

Izbirno stikalo za preklop med tremi hitrostmi delovanja s položajem za izklop. Stikalo ni namenjeno vzporedni vezavi razsvetljave prostora. Okvir in tipki so izdelani iz bele plastike. Stikalo je namenjeno vgradnji v podometno dozo Ø 60 mm. Stopnja zaščite IP 30, napajanje 230 V, 50/60 Hz, največji dovoljeni tok 3 A.



#### ■ Tiskano vezje za zakasnitev izklopa

Tip	<b>ZNE</b>
Kat. št.	00342
Ventilator	ELS-V 60, ELS-V 100

Vsebuje poljubno nastavljivo zakasnitev izklopa (0–21 min) in opsijsko zakasnitev vklopa (45 s). Za aktivacijo je predvideno ON/OFF stikalo (npr. skupaj z razsvetljavo prostora). Element je izredno majhen in namenjen montaži v stikalno dozo za stikalom. Napajanje 230 V, največji dovoljeni tok 0,8 A, minimalni potrebni tok za delovanje 0,05 A, stopnja zaščite IP 40.



#### ■ Tiskano vezje za zakasnitev izklopa

Tip	<b>ZNI</b>
Kat. št.	00343
Ventilator	ELS-V 60, ELS-V 100

Vsebuje poljubno nastavljivo zakasnitev izklopa (0–21 min), opsijsko zakasnitev vklopa (45 s), omogoča pa tudi samodejni vklop v vnaprej nastavljenih intervalih (4, 8, 12 ali 4 ur). Element je izredno majhen in namenjen montaži v stikalno dozo za stikalom. Napajanje 230 V, največji dovoljeni tok 0,8 A, minimalni potrebni tok za delovanje 0,05 A, stopnja zaščite IP 40.



#### ■ Elektronski zakasnitveni rele

Tip	<b>ZV</b>
Kat. št.	01279
Ventilator	ELS V.. in ELS EC..

Zakasnitveni rele z nastavljivim zamikom izklopa (0–21 min). Za aktivacijo je predvideno ON/OFF stikalo (npr. skupaj z razsvetljavo prostora). Stopnja zaščite IP 30, napajanje 230 V, 50/60 Hz, največji dovoljeni tok 2,1 A, namenjen montaži na elektro letev v razdelilni omarici.